



druppa

ONDERHOUDS- HANDLEIDING



Druppa Filter



Onderhoud

Stappenplan	Instructie	Voorbeeld
Stap 1	Zet een emmer warm water klaar voor de reiniging van de filterhuizen. (5 liter is voldoende)	
Stap 2	Sluit de PVG (punt van gebruik) kraan in de keuken of de hoofdkraan van het gehele gebouw c.q. verdieping.	
Stap 3	Verwijder de deksel en plaats het Druppa filter hierin. Deze functioneert nu als lekbakje en helpt waterschade voorkomen. Maak het filtersysteem druk loos door het openen van de keukenkraan. Het systeem is nu veilig om aan te werken.	
Stap 4	Demonteer de filterhuizen met de meegeleverde sleutel. Verwijder de oude filters uit de filterhuizen. Verwijder de filter-centreerring en bewaar deze voor de nieuwe filters.	
Stap 5	Reinig de filterhuizen, filterhouder en centreerringen met warm water en een afwasborstel.	
Stap 6	Plaats eerst de centreerringen over de filterelementen. Deze zorgen voor een makkelijke montage zonder dat de elementen scheef gaan zitten. Plaats de nieuwe filterelementen in de Druppa filterbehuizingen. Filterelement Metaal in het linker filterhuis Filterelement Zilver in het rechter filterhuis	
Stap 7	Plaats de filterbehuizingen terug in de filterhouder en draai ze vast met de sleutel. Let op! Hand vast is genoeg.	
Stap 8	In bedrijf stellen: Volg de stappen bij Hoofdstuk 'In bedrijf stellen'	



Scan de QR code of zie <https://druppa.nl/p/installatieproces-druppa.html> voor de volledige handleiding.